

TALADROS MAGNÉTICOS

FABRICADOS EN EUROPA

■ Uniber EQ35N

CARACTERÍSTICAS

- Motor potente de alto par
- Portabrocas integrado QuickHitch (puede también ser suministrado con portabrocas estándar)
- Lubricación automática integral

Incluye: Sistema integral de lubricación, garantía, maleta transporte, llaves allen, cincha seguridad, aceite corte.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de corte: 12 - 35 mm
- Capacidad portabrocas: 1/2" (adaptador)
- Velocidad vacío: 450 rpm
- Recorrido: 156 mm
- Potencia: 1100 W
- Fuerza amarre: 7845N (800 Kg)
- Longitud: 290 mm
- Altura: 350 mm
- Ancho: 125 mm (185 mm inc. manivela)
- Suela magnética: 160 x 80 mm
- Peso: 11,5 kg.
- Voltaje: 110 o 220-240v

■ Uniber EQ50

CARACTERÍSTICAS

- Portabrocas Morse N° 2
- 2 velocidades fijas
- Lubricación automática integral

Incluye: Sistema integral de lubricación, garantía, maleta transporte, llaves allen, cincha seguridad, aceite corte.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de corte: 12 - 50 mm
- Capacidad portabrocas: 5/8"
- Velocidad vacío: 280/500 rpm
- Recorrido: 106 mm
- Potencia: 1150 W
- Fuerza amarre: 9300 N (950 Kg)
- Longitud: 350 mm
- Altura: 460 mm
- Ancho: 125 mm (185 mm inc. manivela)
- Suela magnética: 180 x 100 mm
- Peso: 18,5 kg.
- Voltaje: 110 o 220-240v

■ Uniber EQ100

CARACTERÍSTICAS

- Portabrocas Morse N° 3
- 2 velocidades variables
- Lubricación automática integral

Incluye: Sistema integral de lubricación, garantía, maleta transporte, llaves allen, cincha seguridad, aceite corte.

El EQ100 incluye una base que gira 100 grados para acceso en áreas difíciles

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de corte: 12 - 100 mm
- Capacidad portabrocas: 3/4"
- Velocidad vacío: 50 -130 / 160 - 450 rpm
- Recorrido: 240 mm
- Potencia: 1850 W
- Fuerza amarre: 18150 N (1860 Kg)
- Longitud: 360 mm
- Altura: 500 mm
- Ancho: 145 mm (260 mm inc. manivela)
- Suela magnética: 220 x 110 mm
- Peso: 26 kg.
- Voltaje: 110 o 220-240v

